

MARK 4

*Υψηλή απόδοση και αντοχή για πραγματική οικονομία.
Ενέργεια 78% οικονομικότερη από τη ΔΕΗ*



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Μοντέλο	125/2	160/2,1	160/2,6H	160/2,6	200/3	300/4,2
Ενεργή επιφάνεια(τ.μ)	1,83	1,92	2,26	2,40	2,75	3,66
Απορροφητής	High selective (TiNOX) με υδροσκελετό χαλκού					
Συγκόλληση απορροφητή	ultrasonic					
Απορροφητικότητα	a>95%					
Θερμική εκπομπή	a<5%					
Πλαίσιο	Ανοδιωμένο αλουμίνιο διπλού τοιχώματος					
Μόνωση	Πετροβάμβακας					
Τζάμι	tempered 3.2mm(ασφαλείας). low-iron (διαπερατότητα>91,5%)					
Αποδοτικότητα	81%					
Πιστοποιήσεις	Solar-Keymark,SRCC					

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Χωρητικότητα (lt)	122,1	156,2	156,2	156,2	195,8	291,5
Σχεδιασμός εσωτερικής δεξαμενής	Απο την Interdomo (μεγάλο βάθος καπακιών και εσωτερικές ραφές για άψογη επισμάλτωση)					
Υλικό δεξαμενής/ μανδύα	Χάλυβας DC-03 2.5 mm/ χάλυβας DC-03 1.5 mm (κατά DIN 10130)					
Μέθοδος συγκόλλησης / ελεγχος	Ρομποτική / διπλός έλεγχος, πριν και μετά την επισμάλτωση, στα 15bar					
Αντισκωριακή προστασία	direct enameling (κατά DIN 4753/3)					
Καθοδική προστασία	Ράβδος μαγνησίου (κατά DIN 4753/6)					
Αντιψυκτική προστασία	Αντιψυκτικό & αντισκωριακό υγρό Calpak Nox (προπυλενογλυκόλη)					
Μόνωση	Διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη (43kg/m ³) πάχους 45mm					
Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ	Αντίσταση 3,5 kW inox, αντεπίστροφη βαλβίδα (βαρέως τύπου) ασφαλιστικό					
Πιστοποιήσεις	Email (ποιότητας εμαγιέ), ROHS (υγιεινής)					
Σέτ σύνδεσης δεξαμενής	Πολυστρωματικοί σωλήνες Φ20 (σε μούφες)					
Σύνδεση με λέβητα	Μόνο τα μοντέλα τριπλής ενέργειας (trien)					
Βάση	Εξολοκλήρου από αλουμίνιο					